Вид на матрицата	1/3 Sony Super HAD CCD II, HAWK IV DSP
Хоризонтална резолюция	420 TVL
ТВ система	PAL
Ефективни пиксели	500 (H) x 582 (V)
Вертикална честота	50Hz;
IR LED (инфрачервени диоди)	Ф5: 24 pcs
Дължина на вълната (за IR)	850nm
Диапазон на осветяване от IR	25 m
Обектив	Фиксиран f = 3,6 mm /6mm/8mm/12mm/16mm (опция)
Синхронизация	Вътрешно.
IR Статус	Под 10 Lux C CDS
Min светлочувствителност	0 Lux/F2.0 (LED ON)
Включване на IR осветителите	CDS Auto Control
Съотношение сигнал шум	≥ 48 db (AGC OFF)
Гама характеристика	≥ 0,45
Изходен видео сигнал	1.0Vp-п, 75II Composite, BNC x 1
Сканираща система	625 реда 50 Field / сек;
Време на електронния затвор	1/50-1/100, 000Sec
Работна температура	-10 □ ~ 50 □
Температура на съхранение	-20 □ ~ 60 □
ATW - Баланс на бялото	Автоматично
AGC	ДА
BLC	ДА
EI (Електронен ирис)	ДА
Захранващо напрежение	12V DC / 350mA
Конектори	Video (BNC порт) / Power (DC гнездо)
Коефициент на водоустойчивост	IP 66
Размери	¢ 94 x 69 (H) mm
Тегло	450 g